

Технические характеристики



Коллекция Smaragd lux FR полностью сертифицирована на территории России

| | Европейские нормы | SMARAGD lux FR |
|--|-------------------|--|
| Количество дизайнов | | 20 |
| Общая толщина | EN-ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина слоя износа | EN-ISO 24340 | 0,8 мм |
| Финишный лак | | PUR Pearl |
| Антибактериальные свойства | | Ионы серебра |
| Интенсивное коммерческое использование | EN-ISO 10874 | Класс 34 |
| Промышленное использование | EN-ISO 10874 | Класс 43 |
| Ширина рулона | EN-ISO 24341 | 2 м |
| Длина рулона | EN-ISO 24341 | ±25 м |
| Общий вес | EN-ISO 23997 | 2,9 кг |
| Стабильность размеров | EN-ISO 23999 | < 0,10 % |
| Абсолютная остаточная деформация | EN-ISO 24341 | < 0,03 мм (по норме не более 0.35 мм) |
| Группа истираемости | EN 660-2 | Группа Т (Класс А по 7251-2016) |
| Следы от роликов мебели | EN 425 | Отсутствуют |
| Следы от ножек мебели | EN-424 | Отсутствуют |
| Цветоскойкость | EN-ISO 105 B02 | ≥ 6 |
| Эластичность | EN-ISO 24344 | 10 мм |
| Устойчивость к химическим веществам | EN-ISO 26987 | Отлично |
| Генерирование статического электричества | EN 1815 | <2 кВ |
| Электрическое сопротивление | EN 1081 | 1x10 ⁹ OM* |
| Теплопроводность | EN 12524 | 0,25 В/мК |
| Противоскользкие свойства | EN-ISO 717-2 | R10 |
| Акустические свойства | DIN 51130 | 4 дБ |
| Коммерческая гарантия | | 12 лет |
| *По запросу с показателями | | 10 ⁷ OM |

Пожарно-технические характеристики

| | | |
|--------------------------------------|--------|------|
| Группа воспламеняемости | Ф3-123 | В 2 |
| Группа распространения пламени | Ф3-123 | РП 1 |
| Группа дымообразующей способности | Ф3-123 | Д 2 |
| Группа токсичности продуктов горения | Ф3-123 | Т 2 |

Технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без уведомления